



Container

Le caratteristiche dimensionali riportate nel documento, sono puramente indicative. Ogni Compagnia Marittima può in realtà disporre di equipment con misure leggermente diversificate. Archimede Gruden S.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità circa la mancata corrispondenza tra quanto indicato e i casi reali.

20 Dry Van (std, upgraded)

	STANDARD	UPGRADED
Lunghezza interna	19'4" / 5,89 m	19'4" / 5,90 m
Larghezza interna	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,35 m
Altezza interna	7'9" / 2,37 m	7'10" / 2,39 m
Larghezza porte	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,34 m
Altezza porte	7'6" / 2,28 m	7'6" / 2,28 m
Capacità	1197 ft ³ / 33,9 m ³	1172 ft ³ / 33,2 m ³
Tara	5026 lb / 2280 kg	4916 lb / 2230 kg
Carico massimo	47884 lb / 21720 kg	62281 lb / 28250 kg
Peso totale	52910 lb / 24000 kg	67197 lb / 30480 kg

**40 Dry Van (std, high cube)**

	STANDARD	HC
Lunghezza interna	39'6" / 12,04 m	39'6" / 12,06 m
Larghezza interna	7'8" / 2,35 m	7'8" / 2,35 m
Altezza interna	7'10" / 2,39 m	8'10" / 2,70 m
Larghezza porte	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,34 m
Altezza porte	7'6" / 2,28 m	8'6" / 2,58 m
Capacità	2390 ft ³ / 67,7 m ³	2698 ft ³ / 76,4 m ³
Tara	8157 lb / 3700 kg	8686 lb / 3940 kg
Carico massimo	59040 lb / 26780 kg	58511 lb / 26540 kg
Peso totale	67197 lb / 30480 kg	67197 lb / 30480 kg

**Open Top (20, 40)**

Contenitori con il lato superiore aperto, ideali per il trasporto dei macchinari industriali.

	20'	40'
Lunghezza interna	19'4" / 5,89 m	39'6" / 12,03 m
Larghezza interna	7'8" / 2,35 m	7'8" / 2,35 m
Altezza interna	7'8" / 2,35 m	7'9" / 2,36 m
Larghezza porte	7'8" / 2,34 m	7'8" / 2,34 m
Altezza porte	7'6" / 2,28 m	7'6" / 2,28 m
Capacità	1130 ft ³ / 32,0 m ³	2348 ft ³ / 66,5 m ³
Tara	4916 lb / 2230 kg	8488 lb / 3850 kg
Carico massimo	47995 lb / 21770 kg	58709 lb / 26630 kg
Peso totale	52911 lb / 24000 kg	67197 lb / 30480 kg

**Reefer (20, 40, high cube)**

Contenitori refrigerati per le merci deperibili.

	20'	40'	40' HC
Lunghezza interna	17'10" / 5,45 m	30'0" / 11,58 m	37'11" / 11,55 m
Larghezza interna	7'6" / 2,29 m	7'6" / 2,28 m	7'6" / 2,28 m
Altezza interna	7'5" / 2,26 m	7'4" / 2,24 m	8'2" / 2,48 m
Larghezza porte	7'6" / 2,29 m	7'4" / 2,24 m	7'6" / 2,28 m
Altezza porte	7'5" / 2,27 m	7'1" / 2,15 m	8'0" / 2,43 m
Capacità	996 ft ³ / 28,2 m ³	2094 ft ³ / 59,3 m ³	2344 ft ³ / 66,37 m ³
Tara	6746 lb / 3060 kg	10803 lb / 4900 kg	9899 lb / 4490 kg
Carico massimo	46165 lb / 20940 kg	56394 lb / 25580 kg	57585 lb / 26109 kg
Peso totale	52911 lb / 24000 kg	67197 lb / 30480 kg	67459 lb / 30599 kg
Range di temperatura: MIN -25 °C; MAX +25 °C			

**Flat Rack (20, 40)**

Contenitori composti unicamente dal fondo e dai montanti, specifici per gli oggetti dalle misure non standard. Possono essere caricati anche tramite carroponete.

	20'	40'
Lunghezza interna	18'5" / 5,62 m	39'7" / 12,06 m
Larghezza interna	7'3" / 2,20 m	6'10" / 2,08 m
Altezza interna	7'4" / 2,23 m	6'5" / 1,95 m
Tara	5578 lb / 2530 kg	12079 lb / 5479 kg
Carico massimo	47331 lb / 21469 kg	85799 lb / 38918 kg
Peso totale	52909 lb / 23999 kg	97878 lb / 44397 kg

Flat Rack Collaps. (20, 40)

	20'	40'
Lunghezza interna	18'5" / 5,62 m	39'7" / 12,06 m
Larghezza interna	7'3" / 2,20 m	6'10" / 2,08 m
Altezza interna	7'4" / 2,23 m	6'5" / 1,95 m
Tara	6063 lb / 2750 kg	12079 lb / 5479 kg
Carico massimo	61134 lb / 27730 kg	85799 lb / 38918 kg
Peso totale	67197 lb / 30480 kg	97878 lb / 44397 kg

**Platform (20, 40)**

	20'	40'
Lunghezza interna	19'11" / 6,07 m	39'7" / 12,06 m
Larghezza interna	8'0" / 2,43 m	8'0" / 2,43 m
Altezza interna	7'4" / 2,23 m	6'5" / 1,95 m
Tara	6060 lb / 2749 kg	12782 lb / 5798 kg
Carico massimo	52895 lb / 23993 kg	66397 lb / 30117 kg
Peso totale	58955 lb / 26742 kg	79179 lb / 35915 kg

45 High Cube (dry van, reefer)

	DRY VAN & REEFER
Lunghezza interna	44'5.6" / 13,556 m
Larghezza interna	7'8.5" / 2,352 m
Altezza interna	8'10" / 2,697 m
Larghezza porte	7'8.1" / 2,340 m
Altezza porte	8'5.8" / 2,585 m
Capacità	3040 ft ³ / 86 m ³
Tara	10580 lb / 4800 kg
Carico massimo	56614 lb / 25680 kg
Peso totale	67200 lb / 30480 kg